

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr THERMANO/2022/1

str. 1/2

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płyty ze sztywnej piany PIR w okładzinach gazoszczelnych THERMANO ROOF: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 113, 120, 125, 140, 150, 160.
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja cieplna w budownictwie
3. **Producent:** BALEX METAL sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
5. **Norma zharmonizowana:** EN 13165:2012+A2:2016
6. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:** Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488)
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:** Tablica 1, Tablica 2

Tab. 1: Właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Opór cieplny	Grubość nominalna d_N [mm]		
	Klasa tolerancji grubości [-]		
	Opór cieplny R_D [m^2K/W]		
	Wsp. przewodzenia ciepła λ_D [$W/(mK)$]		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość oporu cieplnego ze względu na starzenie		
	Stabilność wymiarowa przy określonych warunkach temperatury i wilgotności DS [poziom]	DS(70,90)	2
		DS(-20,-)	2
	Deformacja przy określonych warunkach obciążenia i temperatury DLT [poziom]		NPD
Reakcja na ogień	Klasa reakcji na ogień [Euroklasa]		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość reakcji na ogień		
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		
Wytrzymałość przy ściskaniu	Naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie [poziom]		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/degradacji	Pełzanie przy ściskaniu CC [poziom]		
Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR [poziom]		
Przepuszczalność wody	Płaskość po jednostronnym nawilżeniu [poziom]		
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu W_{lt} [%]		
Przepuszczalność pary wodnej	Wsp. oporu dyfuzyjnego Z [m^2hPa/mg]		
Wsp. pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku α_w [-]		
Emisja substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Emisja substancji niebezpiecznych		

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr THERMANO/2022/1

str. 2/2

Tab. 2: Właściwości użytkowe

Grubość nominalna d_N [mm]	Klasa tolerancji grubości [klasa]	Wsp. przewodzenia ciepła λ_D [W/mK]	Opór cieplny R_D [m ² K/W]	Napężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie [poziom]	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR [poziom]
40	T2	0,023	1,75	CS(10/Y)200	TR100
50	T2	0,023	2,20	CS(10/Y)200	TR100
60	T2	0,023	2,60	CS(10/Y)200	TR100
70	T2	0,023	3,00	CS(10/Y)200	TR100
80	T2	0,023	3,50	CS(10/Y)200	TR100
90	T2	0,023	3,90	CS(10/Y)200	TR100
100	T2	0,023	4,35	CS(10/Y)200	TR100
113	T2	0,023	4,95	CS(10/Y)200	TR100
120	T2	0,023	5,25	CS(10/Y)200	TR100
125	T2	0,023	5,45	CS(10/Y)200	TR100
140	T2	0,023	6,15	CS(10/Y)200	TR100
150	T2	0,023	6,55	CS(10/Y)200	TR100
160	T2	0,023	7,00	CS(10/Y)200	TR100

Oznaczenia:

NPD – właściwość nieokreślona

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

 **BALEXMETAL Sp. z o.o.**
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-48
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216 (25)

Bolszewo, 24.11.2022

W imieniu producenta podpisat:

Prezes Zarządu Spółki


PREZES ZARZĄDU
Marek Dzikiewicz

Marek Dzikiewicz